

Техническая спецификация

PoE-коммутатор управляемый Hikvision DS-3E2752P-H(B) · модель DS-3E2752P-H(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор управляемый
Модель	DS-3E2752P-H(B)
Артикул	DS-3E2752P-H(B)
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Количество портов	24
Сетевые протоколы	Ping. Telnet. FTP, TFTP. Traceroute. DNS. ARP. ARP Proxy.
Поддержка VLAN	поддержка до 4096 VLAN. поддержка VLAN на основе MAC-адресов. поддержка MVRP/GVRP. поддержка QinQ. поддержка гибкого QinQ. поддержка трансляции VLAN.
Скорость коммутации, Гбит/с	176
Таблица MAC-адресов	16K
Питание	
Питание	1 несъёмный блок питания
Бюджет мощности PoE, Вт	476
Макс. мощность на порт PoE, Вт	35 Вт
Конструкция	
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	440.0 × 43.6 × 260.0 мм (17.32" × 1.72" × 10.24")
Вес, кг	4.1
Масса брутто, кг	4.35
Условия	
Температура эксплуатации	-5...+45 °C
Температура хранения	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Стандарт PoE	366
Скорость пересылки пакетов, Mpps	130.94 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6

Агрегирование каналов	поддержка статического агрегирования. поддержка динамического агрегирования по LACP. поддержка межкоммутаторного агрегирования MLAG.
Сертификаты	Reach (Regulation (EC) № 1907/2006), WEEE (2012/19/EU), CE-RoHS (2011/65/EU)
Комплектация	коммутатор × 1 кабель питания × 1 комплект Г-образных кронштейнов × 1 кабель консольного порта × 1 кабель заземления × 1 фиксатор кабеля × 1 резиновая ножка × 4 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Качество обслуживания (QoS)	сопоставление приоритетов 802.1p и DSCP. механизмы планирования очередей: SP, WRR, SP+WRR. формирование трафика. маркировка и перемаркировка приоритетов пакетов.
Безопасность	защита от DoS-атак. контроль подлинности адресов источника IPv4 и IPv6. поддержка HTTPS. проверка ARP-пакетов. подавление ARP-запросов от источника. инспекция ND-пакетов. привязка IP к MAC-адресу. защита портов.
Порты PoE	PoE: порты 1–48
Потребление в дежурном режиме	одиночный ввод AC: 27 Вт
Вентилятор	3 несъёмных вентилятора
Сетевые функции	Есть
Методы аутентификации	Есть
Аутентификация	RADIUS authentication.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026