

Техническая спецификация

Терминал доступа Hikvision DS-K1T502DBWX-CE1 · модель DS-K1T502DBWX-CE1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	DS-K1T502DBWX-CE1
Артикул	DS-K1T502DBWX-CE1
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	PoE 802.3at; 12-24 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IK09, IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +65 °C
Прочие характеристики	
Карта памяти	1
Работа со смартфонами	Есть
Интерфейсы связи	WiFi
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	2
Bluetooth	Есть
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть
Вандалозащита (IK)	IK09

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026