

Техническая спецификация

IP-камера панорамная Hikvision DS-2XV6345G0-LHRSY(316L) · модель DS-2XV6345G0-LHRSY(316L)

Общие	
Тип устройства	IP-камера панорамная
Модель	DS-2XV6345G0-LHRSY(316L)
Артикул	DS-2XV6345G0-LHRSY(316L)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	1.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 1.8 мм
Объектив	1.8 мм, гориз. 180.0°, верт. 95.9°, диаг. 180.0°
Минимальная освещённость	цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	Белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Питание	
Питание	PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс. 10.6 Вт, 9 до 36 В пост. тока, от 1.23 до 0.34 А, макс. 11.8 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	316L нержавеющая сталь
Класс защиты IP	741
Защита	IP68: IEC 60529-2013
Габариты	122.4 × 141 × 172 мм
Вес, кг	3.12
Масса брутто, кг	3.805
Условия	
Температура хранения	-40...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)

Прочие характеристики

Аналитика	детекция подмены сцены, детекция расфокусировки, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов
Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264 /H.265+/H.264+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 50 дБ
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности, TLS 1.2, аутентификация хоста (по MAC-адресу)
День/ночь	День/Ночь/Авто/Расписание
Браузер	просмотр с плагином: IE 10, IE 11 просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+ локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS),автодозапись при восстановлении сети (ANR)
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Класс антикоррозийной защиты	NEMA 4X, C5
ПО управления	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Пользователи/хосты	до 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Зона интереса (ROI)	1 фиксированная зона для основного и дополнительного потоков
Управление битрейтом	CBR/VBR
Регулировка угла	поворот: -15° до 15°,наклон: -30° до 180°
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP/NAS,уведомление центра наблюдения,отправка email,запуск записи,снимок по тревоге
IVS (охрана периметра)	пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)
SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI,SDK,ISUP
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)),детекция заслона объектива,нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD)
Условия эксплуатации	-40...+60 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Тип диафрагмы	Фиксированный
Размер упаковки	275 × 230 × 235 мм
Стеклоочиститель	Есть
Дальность подсветки	до 15 м
Форма камеры	861

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026