

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS606-P · модель DS-KIS606-P

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS606-P
Артикул	DS-KIS606-P
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080р, 1280 X 720р Дополнительный поток: 1280 X 720р, 640 x 480р
Объектив	2 Мп HD камера
Угол обзора	по горизонтали: 131°, по вертикали: 78°
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	138 × 65 × 27 мм
Вес, кг	0.19
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Разрешение отображения	480 × 272

Операционная система	Linux
Индикация	2
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	405
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Управление замком	1 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS, G722.1
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	1 физическая кнопка (кнопки)
RS-485	1
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Ёмкостное сенсорное управление экран с 9 сенсорных кнопок
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Уличное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026