

Терминал периферийного хранения Dahua ITEC-A001-N04

Артикул: **ITEC-A001-N04** | Производитель: **Dahua** | Терминал периферийного хранения

Оборудование дорожной системы Dahua ITEC-A001-N04 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -30...+65 °С, габариты 355 × 265 × 118,5 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход.
- Запись и хранение: диск; FTP; SFTP.
- Подключение и интеграция: 26 (2 × RJ-45 10 М/100 М/1000 М автосогласование Ethernet порты и 24 × RJ-45 10 М/100 М автосогласование Ethernet порты, протоколы TCP/IP, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, DNS, RTP, RTSP, RTC, NTP, DHCP, тревожные входы/выходы 4 канал, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, потребление 60 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -30...+65 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Linux
Процессор	4-ядерный встраиваемый процессор
Память	8 ГБ
Видео и аудио	
Аудиовход	1 канал, 3.5 мм порт
Аудиовыход	1 канал, 3.5 мм порт
Видеовыход	Поддерживается вывод видео через HDMI или по сети
Интеллектуальные функции	
Интеллектуальная аналитика	Поддерживается интеллектуальный анализ автомобильных номеров по изображениям
Сеть и интерфейсы	
Интерфейс управления	Веб-клиент
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, DNS, RTP, RTSP, RTC, NTP, DHCP, IEEE802.1X
Поиск по транспортным средствам	Есть. Поиск по периоду времени, каналу, типу изображения и госномеру
Тревожные события	Заполнение накопителя, внешняя тревога, чёрный список номерных знаков, несанкционированный доступ, тревога о нарушении безопасности.
Интерфейс дисков	4 SATA порты

Терминал периферийного хранения Dahua ITEC-A001-N04**Сеть и интерфейсы**

RS-485	4
USB	2 USB 3.0 порты
Сетевой порт	26 (2 × RJ-45 10 М/100 М/1000 М автосогласование Ethernet порты и 24 × RJ-45 10 М/100 М автосогласование Ethernet порты
Тревожный вход	4 канал
Тревожный выход	4 канала (оптронный выход)

Хранение данных

Хранение данных	Диск; FTP; SFTP
Температура хранения	От -30 до +65 °C
Влажность хранения	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Дисковое хранилище	В комплекте один диск 4 ТБ; поддерживается до 4 портов SATA, диск 3,5" на 8 ТБ

Электропитание

Питание	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	≤60 Вт

Условия эксплуатации

Защита от удаления	Есть. Видео и изображения нельзя удалить напрямую.
Температура эксплуатации	От -30 до +65 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Конструкция

Световой индикатор	1 × индикатор включения/выключения; 1 × индикатор работы; 1 × индикатор тревоги; 1 × индикатор чтения/ записи диска; 1 × индикатор подогрева диска; 1 × индикатор неисправности
Габариты изделия	355.0 мм × 265.0 мм × 118.5 мм (13.98" × 10.43" × 4.66")
Вес нетто	5.5 кг
Вес брутто	8.5 кг
Установка	Монтаж в стойку; настольная установка

Сертификация

Сертификаты	CE-EMC ПЕН 55032: 2015+A11:2020+A1:2020;EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021;EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021;EN 50130-4: 2011+A1:2014;EN 55035: 2017+A11:2020 CE-LVD ПЕН 62368-1:2014 + A11:2017 CE Красный ПЕН 301489-1 V2.2.3;EN 301489-19 V2.2.1;EN 301489-52 V1.2.1;EN 301511 V12.5.1;EN 301908-1 V15.2.1;EN 301908-2 V13.1.1;EN 301908-13 V13.1.1;EN 303413 V1.2.1;EN IEC 62311:2020
-------------	--

Дополнительные параметры

Формат кодирования изображений	JPEG
Совместимость	ONVIF
Экран	ЖК-дисплей: поддерживается управление функциональными клавишами и отображение информации, например состояния устройства.
Выключатель питания	1 выключатель питания
Наложение OSD	Время, адрес, название нарушения, госномер, цвет и тип госномера, цвет и габарит транспортного средства, тип и марка транспортного средства, № устройства, код защиты от подделки, данные GPS, произвольная информация
Позиционирование	GPS
Автоматическое восполнение записи (ANR)	есть
Автоматическая регистрация	есть
Чёрный/белый список	Есть. Импорт и экспорт файлов белого и чёрного списков, а также нечёткий поиск транспортных средств в списке по госномеру.
Встроенное ПО	Программное обеспечение устройства периферийного хранения eSATA 1
RS-232	3, один из которых предназначен для отладочных данных с последовательного порта.
HDMI	1
Оптоволокно	2 × оптических порта SFP 1000M, две сетевые карты в том же сетевом сегменте, что и G1/G2
Антенна	1 (1 × порт GPS-антенны)
Выход питания	1, 12 В пост. тока

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITEC-A001-N04