

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1200TH-I8-A-POC · модель HAC-HFW1200TH-I8-A-POC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1200TH-I8-A-POC
Артикул	HAC-HFW1200TH-I8-A-POC
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	8.0
Тип объектива	Фиксированный объектив
Объектив	3,6/6/8 мм
Угол обзора	3,6 мм: Д: 100°; Г: 84°; В: 45° 6 мм: Д: 60°; Г: 56°; В: 30° 8 мм: Д: 46°; Г: 40°; В: 22°
Минимальная освещённость	0,02 лк/F1.9, 30 IRE, 0 лк IR on
Подсветка	ИК 80 м
Дальность ИК-подсветки, м	80
Питание	
Питание	POC (только CVI)/12 В±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4,9
Конструкция	
Материал корпуса	Металл спереди крышка+пластик основной body+металл кронштейн
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	240,7 × 90,7 × 90,4 мм
Вес, кг	0,43
Масса брутто, кг	0,64 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C

Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.9
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто/Область WB
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Минимальная дистанция фокусировки	3,6 мм: 0,8 м 6 мм: 2 м 8 мм: 3,5 м
Дальность DORI	3,6 мм: Д: 49,7 м; О: 19,9 м; R: 9,9 м; I: 5 м 6 мм: Д: 82,8 м; О: 33,1 м; R: 16,6 м; I: 8,3 м 8 мм: Д: 110,3 м; О: 44,1 м; R: 22,1 м; I: 11,0 м
BLC	BLC/DWDR/HLC
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026