

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7732NXI-I4/16P/VPro · модель DS-7732NXI-I4/16P/VPro

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7732NXI-I4/16P/VPro
Артикул	DS-7732NXI-I4/16P/VPro
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF, OTAP
Питание	
Питание	≤ 200 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт(без HDD и POE)
Конструкция	
Габариты	440 × 391 × 72 мм
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 °C~55 °C
Рабочая влажность	10%~90%
Прочие характеристики	
Аналитика	AcuSeek
Количество каналов записи	32
Входящая пропускная способность	384 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/9
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0
Производительность	1.если камеры поддерживают технологию Hikvision AcuSense и включена функция AcuSearch, регистратор поддерживает AcuSearch по всем каналам с моделированием 300,000 целей в сутки. 2.если камеры поддерживают захват лиц, сравнение снимков лиц по 8 каналам
Сжатие аудио	G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,MP2L2

Браузер	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или новее
SDK и API	ONVIF (Profile S/G), SDK, ISAPI
Многоэкранный режим	1/4/6/8/9/16/25/36
Интерфейс дисков	4 интерфейса SATA
Многоканальное воспроизведение	16 каналов
Ёмкость базы лиц	до 16 библиотек изображений лиц, с до 50,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение ≤ 512 KB, общий объём ≤ 1 GB)
Тепловая карта	Запись и отображение тепловых карт
Аналитика на регистраторе	распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения 2.0
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	32 MP/24 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	Enable AI by NVR: 20 кан.@1080p (30 к/с) 1 кан.@32 MP (30 к/с); 1 кан.@24 MP (30 к/с); 2 кан.@16MP (30 к/с); 3 кан.@12MP (30 к/с); 5 кан.@8 MP (30 к/с); 6 кан.@6 MP (30 к/с); 8 кан.@5 MP (30 к/с); 10 кан.@4 MP (30 к/с); 20 кан.@2 MP (30 к/с); Disable AI by NVR: 32 кан.@1080p (30 к/с) 2 кан.@32 MP (30 к/с); 2 кан.@24 MP (30 к/с); 4 кан.@16MP (30 к/с); 5 кан.@12MP (30 к/с); 8 кан.@8 MP (30 к/с); 10 кан.@6 MP (30 к/с); 12 кан.@5 MP (30 к/с); 16 кан.@4 MP (30 к/с); 32 кан.@2 MP (30 к/с);
Двусторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
HDMI	HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц HDMI2: 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц
VGA	1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц
Двухпоточность	Есть
Порты PoE	16 каналов
Атрибуты транспортных средств	Номер, цвет и тип номерного знака
RAID	Нет
Ёмкость	до 20 ТБ на каждый диск
Интерфейс	16, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Детекция лиц	сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC
Форматы декодирования	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4
Количество AI-движков	2 движка. 1 is для снимки лиц и AcuSearch. 1 is для AcuSeek

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026