

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2342C2M(2.8мм), 4 Мп, купольная, 2.8 мм, ИК 30 м / LED 30 м, IP67 · модель F-IC-2342C2M(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-2342C2M(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	9
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	127.3x96.3 мм
Вес, кг	0.52
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; вторжение; вход/выход
Количество мегапикселей	4
Слот карты памяти	Есть

Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	M12
Тип диафрагмы	Фиксированная

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026