

Техническая спецификация

Комплект СКУД с распознаванием лиц Hikvision DS-KAS321 · модель DS-KAS321

Общие	
Тип устройства	Комплект СКУД с распознаванием лиц
Модель	DS-KAS321
Артикул	DS-KAS321
Изображение	
Разрешение	320 × 240
Объектив	× 1
Подсветка	Белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45
Питание	
Питание	12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	панель: нержавеющая сталь
Габариты	корпус замка: 250 мм × 28 мм × 48 мм якорная пластина: 180 мм × 38 мм × 12 мм
Вес, кг	1.9
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Операционная система	Linux
Дальность считывания	0-5 см
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	823

Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	1
Порты USB	1
ОЗУ	1 K byte
Ёмкость базы лиц	500
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	3000
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Ёмкость по пользователям	500
Ёмкость по отпечаткам	3000
Усилие запираения	Макс. 272 кг (600 Lbs)
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤ 0.2 s
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026