

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «VTH5422HW-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH5422HW-W/DHI-VTH5422HB-W

Двухпроводной IP- и Wi-Fi-монитор видеодомофона (серия VTH5)

Особенности

- 7" TFT ёмкостный сенсорный экран, 1024 × 600
- 6 тревожных входов и 1 тревожный выход
- Wi-Fi
- Мониторинг вызывной панели и IP-камер
- Декодирование видео H.265 и H.264
- Двухпроводная цифровая связь

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Совместимость	ONVIF; SDK
Сетевой протокол	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Основные характеристики	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	7" TFT
Разрешение экрана	1024 × 600
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя связь
Обработка звука	Подавление эха
Битрейт аудио	16 кГц; 16 бит

Функции	
Режим связи	Цифровой двухпроводной
Рассылка информации	Приём и просмотр текстовых сообщений, публикуемых центром управления
Видеосообщения	есть (установите SD-карту в абонентский монитор)

Функции	
Режим «Не беспокоить»	Настраивается период режима «Не беспокоить»; режим «Не беспокоить»
Количество дополнительных мониторов	Коттедж: 3. Квартира: 2. Wi-Fi-интерком: 1 основной монитор, 2 дополнительных монитора
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2412–2472 МГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Накопитель	Карта Micro SD (до 64 ГБ)

Эксплуатационные характеристики	
Корпус	PC + ABS

Порты	
RS-485	1
Тревожный вход	6
Тревожный выход	1
Выход питания	1 (12 В / 200 мА)
Дверной звонок	есть (используется любой тревожный вход)
Сеть	Один двухпроводной порт и один порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с (можно выбрать один из них)

Общие характеристики	
Цвет корпуса	Белый/чёрный
Питание	48 В пост. тока, 1,25 А
Установка	Накладная
Сертификаты	CE; FCC
Габариты	189,0 мм × 130,0 мм × 26,9 мм
Рабочая температура	от –10 °С до +55 °С
Рабочая влажность	10–95 % RH (без конденсации)
Рабочая высота над уровнем моря	Ниже 3000 м
Потребляемая мощность	Дежурный режим ≤ 2 Вт; рабочий режим ≤ 6 Вт
Масса нетто	0,35 кг
Масса брутто	0,56 кг

Информация для заказа

- Тип: IP-монитор видеодомофона; Модель: DHI-VTH5422HW-W/DHI-VTH5422HB-W; Описание: двухпроводной IP- и Wi-Fi-монитор видеодомофона

Габаритные размеры

189,0 мм × 130,0 мм × 26,9 мм

Примечания производителя

- Ред. 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, даны только для справки и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.