

Техническая спецификация

Комплект видеодомофона Hikvision DS-KIS603-P(D) · модель DS-KIS603-P(D)

Общие	
Тип устройства	Комплект видеодомофона
Модель	DS-KIS603-P(D)
Артикул	DS-KIS603-P(D)
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Угол обзора	по горизонтали: 131° по вертикали: 78°
Динамический диапазон (WDR)	True WDR
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с Ethernet
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	138 × 65 × 27 мм
Вес, кг	0.339
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 53° С (-40° F до 127.4° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Камера	2MP HD камера
Индикация	2

Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Bluetooth	Зарезервировано
Flash-память	32 МБ
Сжатие аудио	G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS, G722.1
Шумоподавление	Есть
Детекция движения	Есть
ОЗУ	256MB
ПЗУ	32 МБ
Выход питания	Макс. 12 В пост. тока 0.2 А (только при питании по PoE)
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Возможности потоков	Основной поток: 1080p@25 к/с, 720p@25 к/с Дополнительный поток: 720@25 к/с, 480@25 к/с
BLC	Есть
RS-485	1
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g/n
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Сенсорный экран	Ёмкостный сенсорный экран
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее
Частота антимерцания	50 Гц, 60 Гц
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026