

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6BC402TX · модель DS-K6BC402TX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6BC402TX
Артикул	DS-K6BC402TX
Изображение	
Разрешение	2 Мп
Объектив	двойной объектив
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	поддержка, 10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	TCP/IP, ISAPI, RTSP
Питание	
Питание	Питание: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 0.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 55 Вт работа: 100 Вт пик: 200 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1054 × 200 × 200 мм с упаковкой: 1160 × 290 × 300 мм
Вес, кг	15.5
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+65 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Работа со смартфонами	Есть
Дальность считывания	3 см
Рабочая частота	13.56 МГц или 125 кГц
Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы
Область применения	Для помещений

Wi-Fi	Есть
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель
Порты USB	2
Сжатие аудио	G.711U
Выход питания	5.5 Вт
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	100 000
Кнопка выхода	2
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	2
RS-232	2
Wiegand	2
Ёмкость по пользователям	100 000
Многофакторная аутентификация	Есть
Управление замком	Нет
Стандарт видеосигнала	PAL by default, support NTSC
Комплектация	Supplied
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤200 мс
Ширина прохода	550 мм to 1400 мм (21.65" to 55.12")
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Исполнение	Внутреннее
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Дальность распознавания лиц	0 м до 2 м
Датчик dToF	2 arrays sensors

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026