

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T671TMFW · модель DS-K1T671TMFW

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T671TMFW
Артикул	DS-K1T671TMFW
Изображение	
Объектив	2
Угол обзора	гориз. 46°; верт. 87°
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	2 pin connecter
Поддержка PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	7 дюймов
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Рабочая влажность	10–90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	7 дюймов
Операционная система	Linux
Дальность считывания	0–5 см
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Входы / выходы	2
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1

Wi-Fi	Есть
Управление замком	1
Порты USB	2
ПО управления	Hik-ProConnect и HikCentral Professional
Число пикселей	2 Мп
Ёмкость базы лиц	50 000
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1
Wiegand	1
Внешний считыватель карт	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Ёмкость по отпечаткам	5000
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Время распознавания лица	□ 0.2 s per person
Точность распознавания	≥ 99%

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026