

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5623CHSZ4/PY(2.8-12mm), 2 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм, ИК 50 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5623CHSZ4/PY(2.8-12mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-5623CHSZ4/PY(2.8-12mm)
Артикул	8377
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм
Подсветка	ИК 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	DC 12 В / AC 24 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	22.56
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	140 × 377.4 мм
Вес, кг	1.95
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	до 1 ТБ
Аналитика	распознавание автомобильных номеров, пересечение линии, обнаружение вторжения

Количество мегапикселей	2 Мп
Вандалозащита (ИК)	IK10
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: 50 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026