

Оборудование Dahua Dahua IVSS5108

Артикул: **IVSS5108** | Производитель: **Dahua** | Оборудование

Оборудование Dahua Dahua IVSS5108 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+55 °С, габариты 439.7 × 446.2 × 89 × 481.7 × 446.2 × 90,8 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM; G.726.
- Подключение и интеграция: 4 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порты, протоколы HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS, тревожные входы/выходы 16 каналов, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 200 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+55 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	64-разрядный высокопроизводительный многоядерный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение	32 Мп;24 Мп;16 Мп;12 Мп;8 Мп;6 Мп;5 Мп;4 Мп;3 Мп; 1080p;720p

Видео и аудио	
Сжатие видео	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264
Сжатие аудио	G.711a;G.711u;PCM;G.726
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	2 канала

Сеть и интерфейсы	
Интерфейс управления	Web (PCAPP); локальный интерфейс
Сравнение автомобильных номеров	Поддерживается 64-канальный 2 Мп или 64-канальный 4 Мп разрешение с ITC
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;iSCSI;IPv6;UPnP;SNMP
Браузер	Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox
Сетевой режим	Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов
Сетевой диск	iSCSI

Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	16 каналов
Тревожный выход	8 каналов
RS-485	1 порт, управление внешними PTZ и so on. поддерживается различные протоколы.
Сетевой порт	4 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порты

Хранение данных	
Способ хранения	Внутренние HDD
Группы дисков	есть
Отсеки для дисков	8

Электропитание	
Питание	Одиночное питание
Питание	100-240 В перем. тока, 50-60 Гц

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Вес нетто	7.66 кг
Вес брутто	10.24 кг
Установка	Настольная установка; монтаж в стойку

Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD : EN 62368-1 CE-EMC : EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130-4, EN 55035

Дополнительные параметры	
Ёмкость базы автономеров	1. 50 базы номеров с 500,000 номеров суммарно 2. поддерживается белый список и чёрный список
Каналы подключения	64-канальный
Пропускная способность сети	Входящая полоса пропускания: 384 Мбит/с Запись полоса пропускания: 384 Мбит/с Исходящая полоса пропускания: 384 Мбит/с
Возможности декодирования	1-канальный 32 Мп@30 к/с; 1-канальный 24 Мп@30 к/с; 2-канальный 16 Мп@30 к/с; 5-канальный 8 Мп@30 к/с; 6-канальный 6 Мп @30 к/с; 8-канальный 5 Мп@30 к/с; 10-канальный 4 Мп@30 к/с; 20-канальный 1080p@30 к/с; 45-канальный 720p@30 к/с
Доступ со смартфона	DMSS

Дополнительные параметры	
Многоканальное воспроизведение	Web: макс.. 16-канальный воспроизведение Локальный: макс.. 9-канальный воспроизведение
Режим записи	Автоматическая запись; запись вручную; поиск по видеодетекции; тревога по входу/выходу (IO); тепловизионная съёмка; интеллектуальное событие; все файлы записи
Способ резервного копирования	HDD, внешний накопитель USB
RAID	RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60
Управление записями	Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию).
eSATA	1 порт
RS-232	1 порт, для отладки или передачи данных COM
HDMI	2 порты, HDMI 1 поддерживается 4K выход.
VGA	1 порт
Форм-фактор	2U
Вентилятор	Вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости
Высота эксплуатации	≤5,000 м

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IVSS5108