

Устройство охранной сигнализации Dahua VTA8311A

Артикул: **VTA8311A** | Производитель: **Dahua** | Устройство охранной сигнализации

Устройство охранной сигнализации Dahua VTA8311A: АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, IPX5, 410 × 340 × 330 мм. Диапазон рабочих температур -30...+65 °С. Характеристики приведены по официальному паспорту Dahua Technology; поставка под заказ.

Ключевые особенности

- Тревожный вход: 2
- Тревожный выход: 2
- Слот для SD-карты: 1 × карта microSD slot (maximum 256 ГБ)
- Сжатие видео: H.264/H.265
- Аудиовход: Поддерживается 1 канал аудиовхода с максимальной дальностью приёма звука 5,0 м. Поддерживается подключение внешнего микрофона.
- Аудиовыход: Поддерживается 1 канал аудиовыхода максимальной мощностью 30 Вт. Поддерживается подключение активной акустической системы.
- Сжатие аудио: G.711a/G.711U/PCM/G.726/AAC

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	704 × 480; 640 × 480; 1280 × 720; 1920 × 1080
Оптика и подсветка	
Угол обзора	D: 105° H: 88° V: 44°
Режим подсветки	IR подсветка
Дальность подсветки	30 м
Переключение день/ночь	есть
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.264/H.265
Аудиовход	Поддерживается 1 канал аудиовхода с максимальной дальностью приёма звука 5,0 м. Поддерживается подключение внешнего микрофона.
Аудиовыход	Поддерживается 1 канал аудиовыхода максимальной мощностью 30 Вт. Поддерживается подключение активной акустической системы.
Сжатие аудио	G.711a/G.711U/PCM/G.726/AAC
Двусторонняя аудиосвязь	есть
Частота кадров	1-25 к/с
Реакция видео на тревогу	есть
Привязка видео и снимков камеры	есть

Сеть и интерфейсы	
Тревожный вход	2
Тревожный выход	2
Сетевой порт	2 × RJ-45 10/100 Мбит/с self-adaptive Ethernet порт
Сетевые протоколы	DHCP; UPNP; NTP
Поиск удалённых тревожных событий	есть

Электропитание	
Питание	110-240 В перем. тока

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +65 °C
Влажность эксплуатации	93% & +40 °C
Защита	IPX5

Конструкция	
Световой индикатор	2 функциональных индикатора (тревога и тревожная кнопка)
Габариты изделия	2,410 мм × 340 мм × 330 мм (94.88" × 13.38" × 12.99")
Габариты упаковки	2,667 мм × 615 мм × 715 мм (105.00" × 24.21" × 28.15")
Вес нетто	95 кг
Вес брутто	110 кг

Дополнительные параметры	
Телефонная линия	1 × PSTN
Слот для SIM-карты	Есть (4G опционально)
RS-232	1
Вспомогательный выход питания	1 × 12 В/1 А
Регулировка громкости	есть
Кнопки	1 × тревожная кнопка
Телефонный вызов	есть
Удалённое обновление	есть
FTP-сервер	есть
Датчик вскрытия	2-канальная тревога вскрытия датчика открытия двери
Журналы	Хранит до 10 000 записей журнала, включая тревожные события и журнал операций
Языки	Английский

Область применения

['Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. «Инфотехновации» выполняет поставку, проектирование и внедрение под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTA8311A