

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6550D

Артикул: **ISC-M6550D** | Производитель: **Dahua** | Досмотровый интроскоп

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6550D — досмотровое оборудование производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+45 °С, габариты 655×505 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 RJ45 (поддерживается 1 000 М), тревожные входы/выходы 3 канала тревожных выходов.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 1 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+45 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Сопrotивление изоляции	≥200 Ω
Охлаждение рентгеновской трубки	Герметичная масляная ванна с принудительным обдувом
Проникающая способность (по стали)	По горизонтали: типовое 40 мм; стандартно: 34 мм по вертикали: типовое 41 мм; стандартно 40 мм
Доза утечки излучения	≤0.9 μSv/h (μGy/h)
Высота конвейера	666 мм
Безопасность для фотоплёнки	ASA/ISO 1600
Воспроизведение изображений	Поддерживается воспроизведение of 30 изображений.
Масштабирование изображения	64x
Видеовыход (сетевой)	2-канальный вход, 1-канальный микрофон выход (3,5 мм)
Кнопка аварийной остановки	3 кнопки
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	1 RJ45 (поддерживается 1 000 М)
Сетевые сервисы и безопасность	
Интерфейс управления	Локальный интерфейс (полный набор функций); веб-интерфейс
Вычислительная платформа	
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Оперативная память	16 G

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6550D**Монитор и дисплей**

Разрешение по проволоке	По горизонтали: типовое 40AWG(0,079 мм); стандартно 38AWG(0,102 мм) по вертикали: типовое 40AWG(0,079 мм); стандартно 40AWG(0,079 мм)
-------------------------	---

Интерфейсы и связь

Разъём питания	1-канальный порт
Порт RS-232	1-канальный RS232 порт

Питание

Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	1.5 kW
Анодное напряжение рентгеновской трубки	160 kV
Ток утечки	≤0,25 мА

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	0...+45 °С
Рабочая влажность	0% to 95%
Температура хранения	От -20 до +70 °С
Относительная влажность при хранении	0% to 95%, без конденсата

Корпус, монтаж и защита

Монтаж	Установка на грунт
--------	--------------------

Габариты и масса

Габариты	655×505 мм
Размер туннеля	655 мм × 505 мм (25.79" × 19.88")

Условия эксплуатации и питание

Уровень шума	≤59 дБ
--------------	--------

Параметры VoIP-шлюза

Порт USB	2-канальный USB3.0
----------	--------------------

Производительность и ёмкость

Скорость конвейерной ленты	Регулируемый 0,2 м/с, 0,3 м/с и 0,4 м/с
Максимальная нагрузка на ленту	170 кг

Область применения

Досмотровый интроскоп Dahua ISC-M6550D

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ISC-M6550D