

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM50-F400N · модель LM50-F400N

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM50-F400N
Артикул	LM50-F400N
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178° / 178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 94 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	1110,6 × 641,0 × 81,7 мм
Вес, кг	8,6
Масса брутто, кг	11,60 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	IPS
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Размер видимой области	1095.84 (W) × 616.41 mm
Доля экрана к корпусу	≥95%

Режим отображения	Горизонтальное
Шаг пикселя	0,285 мм × 0,285 мм
Частота обновления	60 Гц
Цвет отображения	8 bit + FRC
Цветовой охват	72% NTSC
Яркость	400 cd/m ² (typ.)
Контрастность	1200:1
Время отклика	8 мс
Срок службы	30000 hrs
Flicker-free Technology	есть
Динамик	2 × 10 Вт
Световой индикатор состояния	есть
Комплектация	кабель питания, подставка, кабель HDMI, пульт ДУ, руководство пользователя, юридическая и нормативная информация
Интерфейс управления	RS232 IN × 1
Размер упаковки	1190 × 750 × 125 мм
Потребление в дежурном режиме	<0,5 Вт
Входные порты	2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Гц), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Гц), 2 × USB 2.0, 1 × Audio in, 1 × RS-232 in
Режим управления	Пульт ДУ, RS-232
Диагональ экрана	840

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026