

## Оборудование Dahua Dahua IVSS5108-2I

Артикул: **IVSS5108-2I** | Производитель: **Dahua** | Оборудование

Оборудование Dahua Dahua IVSS5108-2I — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+55 °С, габариты 439.7 × 446.2 × 89 × 481.7 × 446.2 × 90,8 мм.

### Ключевые особенности

- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM; G.726.
- Подключение и интеграция: 4 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порты, протоколы HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS, тревожные входы/выходы 16 каналов, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 200 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+55 °С.

### Технические характеристики

| Основные параметры   |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Процессор            | 64-разрядный высокопроизводительный многоядерный процессор   |
| Операционная система | Встраиваемая ОС Linux                                        |
| Разрешение           | 32 Мп;24 Мп;16 Мп;12 Мп;8 Мп;6 Мп;5 Мп;4 Мп;3 Мп; 1080p;720p |

| Видео и аудио |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Сжатие видео  | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264 |
| Сжатие аудио  | G.711a;G.711u;PCM;G.726               |
| Аудиовход     | 1 канал                               |
| Аудиовыход    | 2 канала                              |

| Сеть и интерфейсы               |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейс управления            | Web (PCAPP); локальный интерфейс                                                  |
| Сравнение автомобильных номеров | Поддерживается 64-канальный 2 Мп или 40-канальный 4 Мп разрешение с ITC           |
| Сетевые протоколы               | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;iSCSI;IPv6;UPnP;SNMP   |
| Браузер                         | Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox                                                |
| Сетевой режим                   | Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов |
| Сетевой диск                    | iSCSI                                                                             |

| Сеть и интерфейсы |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Тревожный вход    | 16 каналов                                                                   |
| Тревожный выход   | 8 каналов                                                                    |
| RS-485            | 1 порт, управление внешними PTZ и so on. поддерживается различные протоколы. |
| Сетевой порт      | 4 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порты                   |

| Хранение данных   |                |
|-------------------|----------------|
| Способ хранения   | Внутренние HDD |
| Группы дисков     | есть           |
| Отсеки для дисков | 8              |

| Электропитание |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Питание        | Одиночное питание               |
| Питание        | 100-240 В перем. тока, 50-60 Гц |

| Условия эксплуатации     |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Температура эксплуатации | От +0 до +55 °С                          |
| Влажность эксплуатации   | 10–90 % (отн. влажность), без конденсата |

| Конструкция |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Вес нетто   | 7.66 кг                               |
| Вес брутто  | 10.24 кг                              |
| Установка   | Настольная установка; монтаж в стойку |

| Сертификация |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты  | CE-LVD : EN 62368-1 CE-EMC : EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130-4, EN 55035 |

| Дополнительные параметры    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ёмкость базы автономеров    | 1. 50 базы номеров с 500,000 номеров суммарно 2. поддерживается белый список и чёрный список                                                                                                                                            |
| Отраслевые алгоритмы        | Отраслевые алгоритмы устанавливаются опционально                                                                                                                                                                                        |
| Каналы подключения          | 64-канальный                                                                                                                                                                                                                            |
| Пропускная способность сети | Входящая полоса пропускания: 384 Мбит/с Запись полоса пропускания: 384 Мбит/с Исходящая полоса пропускания: 384 Мбит/с                                                                                                                  |
| Возможности декодирования   | 1-канальный 32 Мп@30 к/с; 1-канальный 24 Мп@30 к/с; 2-канальный 16 Мп@30 к/с; 5-канальный 8 Мп@30 к/с; 6-канальный 6 Мп @30 к/с; 8-канальный 5 Мп@30 к/с; 10-канальный 4 Мп@30 к/с; 20-канальный 1080p@30 к/с; 45-канальный 720p@30 к/с |
| Доступ со смартфона         | DMSS                                                                                                                                                                                                                                    |

| Дополнительные параметры       |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Многоканальное воспроизведение | Web: макс.. 16-канальный воспроизведение Локальный: макс.. 9-канальный воспроизведение                                                                         |
| Режим записи                   | Автоматическая запись; запись вручную; поиск по видеодетекции; тревога по входу/выходу (IO); тепловизионная съёмка; интеллектуальное событие; все файлы записи |
| Способ резервного копирования  | HDD, внешний накопитель USB                                                                                                                                    |
| RAID                           | RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60                                                                                                                   |
| Управление записями            | Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию).                                                            |
| eSATA                          | 1 порт                                                                                                                                                         |
| RS-232                         | 1 порт, для отладки или передачи данных COM                                                                                                                    |
| HDMI                           | 2 порты, HDMI 1 поддерживается 4K выход.                                                                                                                       |
| VGA                            | 1 порт                                                                                                                                                         |
| Форм-фактор                    | 2U                                                                                                                                                             |
| Вентилятор                     | Вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости                                                                                                            |
| Высота эксплуатации            | ≤5,000 м                                                                                                                                                       |

## Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IVSS5108-2I