

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-HT10A-R8

Артикул: **HY-HT10A-R8** | Производитель: **Dahua** | Извещатель пожарный тепловой

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-HT10A-R8 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868 МГц. Исполнение: питание 3 В CR123 А литиевая аккумулятор (поп-сменная), рабочая температура -10...+55 °С, габариты Ф93,8×46,9 мм. Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868 МГц, автономность 10 лет.
- Питание 3 В CR123 А литиевая аккумулятор (поп-сменная).
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Максимум объединяемых устройств	24 pcs
Период опроса	10 s
Тип сбора данных	Температура
Дальность радиосигнала	До 1000 м на открытой местности
Видеоаналитика и детекция	
Тип датчика	Термистор
Контроль доступа	
Рабочая частота	868 МГц
Входы, выходы и реле	
Режим тревоги	Световая и звуковая сигнализация
Охранная сигнализация	
Срок службы батареи	10 лет
Аудио и оповещение	
Функция отключения звука	есть
Длительность отключения звука	9 мин.
Отключение звука ИК-пультом	Поддерживается

Извещатель пожарный тепловой Dahua HY-HT10A-R8**Условия эксплуатации**

Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)
Условия эксплуатации	В помещении
Диапазон срабатывания по температуре	От +54 до +65 °C

Корпус, монтаж и защита

Материал корпуса	PC+ABS
Цвет	Белый
Монтаж	Потолочный монтаж
Индикация	Индикация тревоги, неисправности и работы
Громкость сирены	≥ 85 дБ (А) at 3 м

Габариты и масса

Габариты	Ф93,8×46,9 мм
Вес, кг	0,115

Область применения

Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-HT10A-R8