

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD7000EY-ME2/Aluminum · модель DS-KD7000EY-ME2/Aluminum

| Общие                     |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Основной модуль вызывной панели                                                                                               |
| Модель                    | DS-KD7000EY-ME2/Aluminum                                                                                                      |
| Артикул                   | DS-KD7000EY-ME2/Aluminum                                                                                                      |
| Сеть                      |                                                                                                                               |
| Скорость Ethernet         | 10/100 Мбит/с адаптивный по двухпроводной линии                                                                               |
| Питание                   |                                                                                                                               |
| Питание                   | 48 В, питание от распределителя DS-KAD7060EY или 12 В пост. тока                                                              |
| Питание PoE               | Нет                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤ 6 Вт                                                                                                                        |
| Конструкция               |                                                                                                                               |
| Класс защиты IP           | 402                                                                                                                           |
| Защита                    | IP65 IK08                                                                                                                     |
| Монтаж                    | Врезной монтаж                                                                                                                |
| Габариты                  | 99.5 × 98.5 × 35 мм                                                                                                           |
| Вес, кг                   | 0.426                                                                                                                         |
| Условия                   |                                                                                                                               |
| Температура эксплуатации  | -40° С до 60° С (-22° F до 140° F)                                                                                            |
| Рабочая влажность         | от 10 до 90%                                                                                                                  |
| Прочие характеристики     |                                                                                                                               |
| Карта памяти              | Нет                                                                                                                           |
| Операционная система      | Встроенная ОС Linux                                                                                                           |
| Индикация                 | 4 светодиодных индикатора(открывание двери, вызов, домофония, занято)                                                         |
| Защита от вскрытия        | 1                                                                                                                             |
| Процессор                 | встроенная Процессор                                                                                                          |
| Область применения        | Для улицы                                                                                                                     |
| Wi-Fi                     | режим точки доступа только для настройки                                                                                      |
| Управление замком         | 2 (1 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А; 1 импульсный выход пост. тока, 20 В 4А импульс, 300 мА ток удержания, 30 Ом макс. ) |
| Сжатие аудио              | G.711u, G.711a                                                                                                                |

|                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ОЗУ                                     | 256 МБ                                                                                |
| ПЗУ                                     | 4 ГБ                                                                                  |
| Доступ со смартфона                     | Есть                                                                                  |
| Битрейт аудио                           | 64 Кбит/с                                                                             |
| Контроль состояния двери                | 1                                                                                     |
| Кнопка выхода                           | 1                                                                                     |
| Кнопки                                  | 0-2(плавная регулировка)                                                              |
| RS-485                                  | 2 (RS-485 (выход) для для связи с дополнительным модулем Hikvision, RS-485 резервный) |
| Ёмкость по пользователям                | 2000                                                                                  |
| Улучшение звука                         | шумоподавление и эхоподавление                                                        |
| Количество подчинённых вызывных панелей | 16                                                                                    |
| Исполнение                              | Уличное                                                                               |
| Вандалозащита (IK)                      | IK08                                                                                  |
| Слот карты памяти                       | Нет                                                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026