

Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода Dahua ARM9A4-P-W2(868)

Артикул: **ARM9A4-P-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода

Модуль расширения охранной сигнализации Dahua ARM9A4-P-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868 МГц. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+50 °С, габариты 304 × 235 × 90,8 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868 МГц, автономность Статическое электричество ожидание: до 30 hrs.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт; PoE питание, тревожные входы/выходы поддерживается 4 локальный каналов(макс. 30 В пост. тока, 3 А).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, антикоррозийная защита, работа при -10...+50 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы

Тревожный вход	Поддерживается локальный 16-канальный тревожный вход, каналы с 1 по 6 поддерживают импульсную детекцию, каналы с 1 по 16 поддерживают схемы 0EOL/ EOL/2EOL/3EOL при длине линии до 500 м (тип кабеля Rvv2*2.8, без сильных электрических помех)
Тревожный выход	Поддерживается 4 локальный каналов(макс. 30 В пост. тока, 3 А)
Сетевой режим	Ethernet
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet порт; PoE питание

Хранение данных

Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90%

Электропитание

Аккумулятор	Есть (12 В, 7 А·ч. Резервный аккумулятор в комплект не входит□
Контроль разряда батареи	есть
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц. PoE (802.3at)
Порог разряда батареи	11,000 mV
Порог восстановления батареи	12,000 mV

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +50 °С
Влажность эксплуатации	10%-90%
Защита	IP30

Беспроводной многоканальный передатчик ввода-вывода Dahua ARM9A4-P-W2(868)**Условия эксплуатации**

Класс антикоррозийной защиты

Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Световой индикатор

Оптический индикатор (индикатор состояния)

Габариты изделия

304 мм × 235 мм × 90.8 мм (11.97" × 9.25" × 3.57")

Вес нетто

1.22 кг

Вес брутто

1.78 кг

Установка

Настенный монтаж

Материал корпуса

PC + ABS

Цвет корпуса

Белый

Габариты упаковки

369 мм × 140 мм × 280 мм (14.53" × 5.51" × 11.02") (L × W × H)

Сертификация

Сертификаты

CE

Дополнительные параметры

Удалённое обновление

Поддерживается облачное обновление

Датчик вскрытия

есть

Сценарии

В помещении

Несущая частота

868 МГц

Механизм связи

Two-way

Режим шифрования

AES128

Скачкообразная перестройка частоты

есть

Тип питания

Тип А

Время работы в режиме ожидания

Статическое электричество ожидание: до 30 hrs

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARM9A4-P-W2(868)