

Техническая спецификация

Носимый видеорегистратор-бейдж Hikvision DS-MCC216 · модель DS-MCC216

Общие	
Тип устройства	Носимый видеорегистратор-бейдж
Модель	DS-MCC216
Артикул	DS-MCC216
Гарантия	2 лет для устройство, 1 year для батарея
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1600 × 1200
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 91° по вертикали: 74° по диагонали: 115°
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	81 × 32.4 × 9 мм
Вес, кг	0.052
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265
Операционная система	Linux
Рабочая частота	EN 300 328 V2.1.1(ВТ или 2,4 ГГц); EN 62311:2008(ВТ или 2,4 ГГц)
Индикация	2 индикатор для заряд/работа/запись/нештатные ситуации/Wifi
Тип батареи	литий-ионная батарея, встроенная
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Порты USB	USB 2.0
Максимальная диафрагма	F2.2
Сжатие аудио	G722_1,AAC
ПО управления	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master Lite

SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Встроенный микрофон	Есть
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 ГБ; 64 ГБ опционально
Условия эксплуатации	температура: -20...+55 °С Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	G722_1(16 kbps),AAC(64 kbps)
Формат кодирования изображений	JPEG
Кнопки	питание, Wi-Fi
Ёмкость	1550 мА·ч
Диапазон частот Wi-Fi	2.412–2.472 ГГц
Фокусное расстояние	1.36 мм фиксированный объектив
Формат видео	PS, MP4
Время работы от батареи	до 8 h в 720p resolution ¹
Форма камеры	863

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026