

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-POC · модель HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-POC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-POC
Артикул	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-POC
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–12 мм
Минимальная освещённость	0,005 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	PoC (только CVI)/12 В±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	9,8
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Φ14
Габариты	209,9 × 90,4 × 90,4 мм
Вес, кг	0,55
Масса брутто, кг	0,7 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Опе канал встроенный микрофон
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/100 000 с; NTSC: 1/30 с-1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	4
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°-360°; наклон: 0°-90°; вращение: 0°-360°
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Количество мегапикселей	5 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	0,5 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026