

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель движения типа «штора» iFLOW F-PD-401C15 · модель F-PD-401C15

Общие	
Тип устройства	Беспроводной извещатель типа «штора»
Модель	F-PD-401C15
Питание	
Питание	Батарея (сменная)
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65,5 × 103 × 48,5 мм
Вес, кг	0.128
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	Не более 10 дБм
Уровни чувствительности	Фильтр белого света 6500 лк; защита нижней зоны
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED: синий (тревога)
Тип датчика	Пассивный ИК (PIR), «штора»
Угол обнаружения	6,3°
Зона обнаружения	Дальность 15 м (штора до 3,6 м), 18 зон
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Периметр, проёмы, окна; внутри помещений
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 2,4 до 3,6 м
Рабочая температура	От -10 до +55 °C 2
Фильтр белого света	6500 лк

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026