

Техническая спецификация

Автономная система видеонаблюдения на солнечной батарее Dahua BP3EW-4G · модель BP3EW-4G

Общие	
Тип устройства	Автономная система видеонаблюдения на солнечной батарее
Модель	BP3EW-4G
Артикул	BP3EW-4G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	3,6 мм
Угол обзора	Г: 81°; В: 44°; Д: 95°
Динамический диапазон (WDR)	есть
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	USB (5 В пост. тока±5%, 2 А)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	179,3 × 144,6 × 268,8 мм
Вес, кг	0,76
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+50 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.0
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.265: 32–4096 кбит/с
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Максимальная мощность	8 Вт
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Регулировка угла	Поворот: 0° to 350° Наклон: 0° to 90°
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Кнопка камеры	Кнопка сброса; кнопка питания
Срок службы батареи	36 Wh
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026