

Светодиодный экран (LED) Dahua PHRIA1.95-SH

Артикул: **PHRIA1.95-SH** | Производитель: **Dahua** | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua PHRIA1.95-SH — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP20. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP20, корпус литой алюминий.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Площадь	0.25 m ²
Изображение и оптика	
Угол обзора	H160°; V140°
Шаг пикселя	1,953 мм
Яркость	800 cd/m ²
Монитор и дисплей	
Размер модуля	250 мм×250 мм
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер кабинета	W500 м×H500mm×71 мм
Корпус, монтаж и защита	
Защита	IP20
Материал корпуса	Литой алюминий
Соотношение сторон	1:1
Габариты и масса	
Вес, кг	8,2

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Светодиодный экран (LED) Dahua PHRIA1.95-SH

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PHRIA1.95-SH