

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IP-2424PCSZ25, 2 Мп, уличная поворотная IP-камера ComboVu с 25х зумом, 2.8 мм + 4.8-120 мм, LED 30 м / ИК 100 м, IP66 · модель F-IP-2424PCSZ25

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-2424PCSZ25
Артикул	F-IP-2424PCSZ25
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	4.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.8 мм + 4.8-120 мм
Подсветка	белый свет до 30 м / ИК до 100 м
Дальность ИК-подсветки, м	100
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE+
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	24
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ø166x375 мм
Вес, кг	2.4
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Аудиовход/аудиовыход 1/1
Карта памяти	microSD до 256 ГБ

Аналитика	ComboVu, SharpSense, BrightVu, 25x оптический зум, 16x цифровой зум, WDR 120 дБ, 300 предустановок, тревожный вход/выход 1/1
Количество мегапикселей	2
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	[Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25 x оптич.
Дальность подсветки	[PTZ-модуль]: до 100 м; [модуль цилиндрической камеры]: до 30 м
Тип подсветки	[PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом
Фокусировка	Полуавтоматич., ручн., автоматич.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026