

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T342MWX-E1 · модель DS-K1T342MWX-E1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T342MWX-E1
Артикул	DS-K1T342MWX-E1
Изображение	
Разрешение	272 × 480
Объектив	× 2
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	вход питания: разъём питания (адаптер питания в комплекте, 12 В пост. тока/1 А) или PoE (37–57 В пост. тока/0.6 А) выход питания: питание дверного замка, 12 В пост. тока/1 А (только при питании от PoE)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	IEEE 802.3at (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	4.3 дюйма
Вес, кг	0.93
Условия	
Температура эксплуатации	от –30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	4.3 дюйма
Операционная система	Linux
Метод аутентификации	385
Тип карт	391

Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть
Управление замком	1
Порты USB	1
Число пикселей	2 Мп
Ёмкость базы лиц	1,500
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	3000
RS-485	1
Wiegand	1
Внешний считыватель карт	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Время распознавания лица	□ 0.2 s
Точность распознавания	□99%
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026