

Монтажная коробка влагозащищённая Dahua PFA124-B

Артикул: **PFA124-B** | Производитель: **Dahua** | Монтажная коробка влагозащищённая

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFA124-B — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °C, габариты 134 × 133,4 × 52 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+60 °C, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Условия эксплуатации	
Защита	IP66
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	134.0 мм × 133.4 мм × 52.0 мм (5.28" × 5.25" × 2.05") (L × W × H)
Цвет корпуса	Чёрный
Вес нетто	0.54 кг
Вес брутто	0.65 кг
Установка	Монтаж на распределительную коробку
Габариты упаковки	146.0 мм × 65.0 мм × 147.0 мм (5.75" × 2.56" × 5.79") (L × W × H)
Дополнительные параметры	
Допустимая нагрузка	3.0 кг
Тип резьбы	G3/4
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Монтажная коробка влагозащищённая Dahua PFA124-B

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFA124-B