

Техническая спецификация

Автомобильная цилиндрическая камера Hikvision DS-2XM6222G1-I(D)(M)/(ND) · модель DS-2XM6222G1-I(D)(M)/(ND)

Общие	
Тип устройства	Автомобильная цилиндрическая камера
Модель	DS-2XM6222G1-I(D)(M)/(ND)
Артикул	DS-2XM6222G1-I(D)(M)/(ND)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм: гориз. 105°, верт. 56°, диаг. 126° 4 мм: гориз. 87°, верт. 44°, диаг. 104° 6 мм: гориз. 53°, верт. 28°, диаг. 62°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	инфракрасная подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	-ID: 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet -IM/ND, IDM: 1 четырёхжильная M12 авиационный разъём
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, FTP, RTCP, NTP, UPNP, SMTP, IGMP, ICMP, IPV6, UDP, SSL/TLS
Питание	
Питание	PoE: 0.30 А до 0.20 А, макс.: 7.5 Вт DC: 0.83 А до 0.21 А, макс.: 7.5 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68
Габариты	камера: Φ 78.8 × 81.6 × 63.8 мм
Вес, кг	0.33
Прочие характеристики	
Аудио	Нет
Карта памяти	Встроенный слот Micro TF, до 256 ГБ(не для базовая комплектация. Примечание Micro-TF карта ёмкость при заказе)

Аналитика	детекция пересечения линии детекция вторжения детекция входа в зону детекция выхода из зоны детекция оставленных предметов объект removal детекция объект детекция: detects лиц и upload снимки детекция подмены сцены детекция расфокусировки детекция праздношатания детекция скопления людей детекция быстрого движения детекция парковки
Кодеки видео	Основной поток: H.264, H.265, H.264+, H.265+ Дополнительный поток: H.264, H.265, MJPEG, H.264+, H.265+ Третий поток: H.264, H.265, H.264+, H.265+
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE: 2012/19/EU Reach SVHC: Regulation (EC) № 1907/2006
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 50 дБ
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	2.8/4/6 мм: F1.6
Баланс белого	поддержка 4 белый баланс настроек: люминесцентная лампа, лампа накаливания, тёплая лампа и естественный свет; поддержка ручной/автоматический белый баланс регулировка.
Браузер	IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+
Хранение данных	карта TF, до 256 ГБ
Битрейт видео	Основной поток: 256 Кбит/с до 12288 Кбит/с Дополнительный поток: 256 Кбит/с до 4096 Кбит/с Третий поток: 256 Кбит/с до 12288 Кбит/с
Маскирование приватных зон	настраивается, поддерживается задание до 4 зон
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Нет
Зона интереса (ROI)	поддерживается 2 фиксированные зоны для основного и дополнительного потоков
Управление битрейтом	постоянный битрейт, переменный битрейт
Регулировка угла	поворот: -20° до 0°, наклон: -15° до 25°
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, оповещение центра мониторинга, отправка email, запуск записи
SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Умная подсветка	Есть
Общие тревоги	детекция движения, детекция заслона объектива
Условия эксплуатации	-30...+75 °С, влажность менее 95% и ниже (без конденсации)
Управление фокусом	ручная фокусировка
Возможности потоков	Основной поток, Дополнительный поток, Третий поток
BLC	регулировка компенсации засветки: вверх, вниз, влево, вправо, по центру и пользовательская
Управление пользователями	до 16 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор, пользователь
Размер упаковки	174 × 111 × 101 мм

Длина кабеля	50 см
Фокусное расстояние	2.8 мм/4 мм/6 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Форма камеры	862

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026