

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD8003Y-IME2 · модель DS-KD8003Y-IME2

Общие	
Тип устройства	Основной модуль вызывной панели
Модель	DS-KD8003Y-IME2
Артикул	DS-KD8003Y-IME2
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 146°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF
Питание	
Питание	питание от KAD704Y или KAD706Y серии распределителей
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	100 × 98 × 42 мм
Вес, кг	0.38
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 60° С (-22° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Защита от вскрытия	1
Процессор	встроенная Процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Управление замком	2 реле, Макс. до 30 В пост. тока, 2 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Нет
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2 (для управления замками)
Кнопки	1
RS-485	1 (для подключения субмодулей Hikvision)
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Механическая кнопка
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026