

Светодиодный экран (LED) Dahua PHROA3.91-MH

Артикул: **PHROA3.91-MH** | Производитель: **Dahua** | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua PHROA3.91-MH — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Исполнение: класс защиты IP66. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, корпус литой алюминий.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Площадь	0.5 m ²
Изображение и оптика	
Угол обзора	H160°; V120°
Шаг пикселя	3,91 мм
Яркость	≥ 5000 cd/m 2
Монитор и дисплей	
Размер модуля	500 мм×250 мм
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиодов	SMD1921
Размер кабинета	W500 м×H1000mmx75 мм
Корпус, монтаж и защита	
Защита	IP66
Материал корпуса	Литой алюминий
Соотношение сторон	1:2

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PHROA3.91-MH