

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH6320-TE1(B)/White · модель DS-KH6320-TE1(B)/White

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH6320-TE1(B)/White
Артикул	DS-KH6320-TE1(B)/White
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, SIP, IPv6, ONVIF
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, стандартный PoE, 12 В пост. тока
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	пластик корпус
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	200 × 140 × 23.3 мм
Вес, кг	0.34
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °C
Рабочая влажность	10% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Карта памяти	поддержка карта TF, до 128 ГБ
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	406
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Нет
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	32 МБ

Выход питания	Макс. 12 В пост. тока 0.2 А (только при питании по PoE)
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026