

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8213S-W

Артикул: **ASI8213S-W** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI8213S-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта, пароль, лицо, QR-код и удалённое открытие, поддерживаемые карты: . Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+60 °С, габариты 237,4 × 122,6 × 24,8 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта, пароль, лицо, QR-код и удалённое открытие.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы UDP; TCP; IPv6; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 2 (дискретный сигнал вкл./выкл.), интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 24 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+60 °С, корпус PC.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	1280 × 800
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м-2.4 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-3 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	100000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP;TCP;IPv6;IPv4;RTSP;SIP;P2P;RTP
Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8213S-W

Сеть и интерфейсы

Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1, вход и выход порт
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Тревожный вход	2 (дискретный сигнал вкл./выкл.)
Габариты транспортной упаковки	299.0 мм × 164.0 мм × 72.0 мм (11.77" × 6.46" × 2.83") (H × W × D)

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤24 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC
Габариты изделия	237.4 мм × 122.6 мм × 24.8 мм (9.35" × 4.83" × 0.98")
Габариты упаковки	390.0 мм × 320.0 мм × 360.0 мм (15.35" × 12.60" × 14.17") (H × W × D)
Вес брутто	1.0 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 g/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

SDK и API	есть
Экран	8" LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Карта, пароль, лицо, QR-код и удалённое открытие
Способ открывания	Открывание картой, паролем, по лицу, QR-коду, а также удалённо. Способы можно комбинировать, создавая собственные варианты открывания.

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI8213S-W**Дополнительные параметры**

Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Диапазон частот	13.560 МГц
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2;WPA-PSK/WPA2-PSK
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485 и 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	4 см-6 см (1.57"-2.36")
Ёмкость по пользователям	100000
Ёмкость по картам	500000
Ёмкость базы паролей	100000
RS-232	1
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	В комплекте
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	Внутри помещений; снаружи
Аксессуары	В комплекте настенный монтаж кронштейн

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI8213S-W