

Техническая спецификация

Носимый видеорегистратор Hikvision DS-MCC21D · модель DS-MCC21D

Общие	
Тип устройства	Носимый видеорегистратор
Модель	DS-MCC21D
Артикул	DS-MCC21D
Гарантия	2 лет для устройство, 1 year для батарея
Изображение	
Размер матрицы	1/5"
Матрица	1/5" CMOS с прогрессивной развёрткой
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 94°, по вертикали: 74°
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	70 × 52 × 21 мм
Вес, кг	0.11
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265
Разрешение отображения	122 × 250
Стандарт Wi-Fi	375
Операционная система	Linux
Рабочая частота	EN 301 489-1V2.2.3, EN 301 489-17V3.2.4, EN 300 328V2.2.2, EN 50566:2017
Индикация	4 индикатор для заряд/работа/запись/Wi-Fi/4G
Тип батареи	литий-ионная батарея, встроенная
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Порты USB	1 Type-C USB 2.0 порт(ов)
Максимальная диафрагма	F2.2
Сжатие аудио	G722.1
ПО управления	Hik-Connect,HikCentral Pro,HikCentral Master,HikCentral Master Lite

SDK и API	ISAPI,SDK,ISUP 5.0
Встроенный микрофон	Есть
ОЗУ	128MB
ПЗУ	32 ГБ по по умолчанию
Встроенный динамик	Есть
Условия эксплуатации	-20...+55 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	16 Кбит/с (G.722.1)
Кнопки	4, (питание, Wi-Fi,SOS,Recording)
Ёмкость	2500 мА·ч
Диапазон частот Wi-Fi	2.412–2.472 ГГц
Фокусное расстояние	1.36 мм фиксированный объектив
Дисплей / экран	E-ink
Спутниковая навигация	GPS
Дальность подсветки	NOT поддержка
Форма камеры	863

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026