

Извещатель охранный комбинированный (ИК + СВЧ) потолочный Dahua ARD2112C

Артикул: **ARD2112C** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранный комбинированный (ИК + СВЧ) потолочный

Извещатель охранный Dahua ARD2112C — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: зона обнаружения дальность: Ф7 м при установке на высоте 2,5 м над полом. Исполнение: питание 9-16 В пост. тока, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 33,5×Ф114 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: тревожные входы/выходы 1 × тревожный выход, NC/NO.
- Питание 9-16 В пост. тока, потребление 0,8 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °C, корпус ABS и PE.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Тревожный выход	1 × тревожный выход, NC/NO, 28 В пост. тока, макс. 100 мА; 1 × выход тампера корпуса, NC, 28 В пост. тока, макс. 100 мА
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Влажность хранения	≤95% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	9-16 В пост. тока
Потребляемая мощность	0.8 Вт (макс.)
Условия эксплуатации	
Двусторонняя цифровая температурная компенсация	есть
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	≤95% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Конструкция	
Световой индикатор	Красный, зелёный и жёлтый индикатор
Габариты изделия	33.5 мм × Ф114.0 мм (1.32" × Ф4.49")
Вес нетто	96.3 г
Вес брутто	133.3 г
Материал корпуса	ABS и PE
Цвет корпуса	Белый

Извещатель охранный комбинированный (ИК + СВЧ) потолочный Dahua ARD2112C**Конструкция**

Габариты упаковки	50.0 мм × 142.0 мм × 140.0 мм (1.97" × 5.59 × 5.51") (L × W × H)
-------------------	--

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Режим обнаружения	Пассивный инфракрасный датчик (PIR) и микроволновый датчик
-------------------	--

Чувствительность	Регулируемый чувствительность
------------------	-------------------------------

Зона обнаружения	Дальность: Ф7 м при установке на высоте 2,5 м над полом, Ф12 м при установке на высоте 3,6 м над полом Угол: 360°
------------------	---

Скорость обнаружения	0.3 м/с-3 м/с
----------------------	---------------

Частота СВЧ-излучения	10.53 ГГц
-----------------------	-----------

Устойчивость к белому свету	6,500 лк
-----------------------------	----------

Рабочий ток	≤60 мА (12 В пост. тока)
-------------	--------------------------

Ток в режиме тревоги	≤50 мА
----------------------	--------

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD2112C