

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-21A1CM(Y), 12 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм / 4 мм / 6 мм, ИК 40 м, IP67 · модель F-IC-21A1CM(Y)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-21A1CM(Y)
Артикул	8866
Изображение	
Разрешение, Мп	12 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	4608x2592
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8/4/6 мм
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	11.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	74.4x176.3 мм
Вес, кг	0.53
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; захват лиц; пересечение линии; вторжение; вход/выход

Количество мегапикселей	12
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0008 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026