

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2252M(3.6mm), 5 Мп, цилиндрическая, фиксированный 3.6 мм, ИК 40 м, белый свет 40 м, IP67 · модель F-AC-2252M(3.6mm)

Общие	
Тип устройства	Аналоговая камера цилиндрическая
Модель	F-AC-2252M(3.6mm)
Артикул	8238
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	3.6 мм
Подсветка	ИК 40 м, белый свет 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	4.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	216.6 × 78.9 × 75.4 мм
Вес, кг	0.34
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	5
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет

Форма камеры	862
Тип камеры	869
Дальность подсветки	ИК-подсветка: до 40 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026