

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS01K24-R/TS · модель DS-UPS01K24-R/TS

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS01K24-R/TS
Артикул	DS-UPS01K24-R/TS
Конструкция	
Габариты	144×293×209 мм
Вес, кг	9.3
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	-25...+55 °C
Рабочая влажность	20~95%RH @ 0~40°C (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	работа от батареи / низкое напряжение батареи / перегрузка / неисправность
Дисплей / экран	входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, загрузка в процентах, напряжение батареи, внутренняя температура и оставшееся время автономной работы
Тип батареи	герметизированная свинцово-кислотная (VRLA)
Входное напряжение	110~300 В перем. тока (176~264 В перем. тока при 100 % нагрузки)
Выходное напряжение	208/220/230/240 В перем. тока
Высота эксплуатации	<1500 м, требуется снижение нагрузки при значении более 1500 м
Ёмкость	12 В / 9 Ач
Напряжение	208/220/230/240 В перем. тока
Входная частота	40~70 Гц (50/60 Гц автоопределение)
Фазность	Single Phase
Коэффициент мощности на выходе	≥0.99
Стандарт розеток	панель IEC / EU / UK / US, опционально
Коэффициент гармонических искажений (THD)	≤3% Linear load ≤5% Non linear load
Форма выходного сигнала	Pure Sinewave
Напряжение внешнего аккумуляторного блока	24 В

Максимальный ток заряда	1 A
Тип внешней батареи	Есть, External battery pack: DS-UPSB0924B-R/TC
Время автономной работы	View Runtime Graph
Индикация	входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, Battery voltage, Inner temperature & Remaining battery backup time
КПД	90%

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026