

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Dahua IPC-PT1239H-PV · модель IPC-PT1239H-PV

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	IPC-PT1239H-PV
Артикул	IPC-PT1239H-PV
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 103°; В: 55°; Д: 123° 3,6 мм: Г: 86°; В: 46°; Д: 103°
Минимальная освещённость	0,05 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,005 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	12
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	128,4×Φ127,3 мм
Вес, кг	0,41
Масса брутто, кг	0,5 кг
Условия	

Температура эксплуатации	-30...+55 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Число пикселей	2 Мп
ПЗУ	128 МБ
ОЗУ	128 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Управление включением подсветки	Вручную; авто; off
Количество осветителей	2 (IR + тёплый свет)
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Предустановки	50
Память при отключении питания	есть
Аналитика	есть
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Возможности потоковой передачи	2 потока
Управление битрейтом	CBR/VBR
Баланс белого	Авто; помещение; улица; слежение; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличное освещение
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR; 3D NR
Детекция движения	есть
Зона интереса (ROI)	есть
Антитуман	Электронный
Поворот изображения	180°
Маскирование приватных зон	4 область
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥55 дБ
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Пользователи/хосты	20 (всего полоса пропускания: 64 М)
Хранение данных	FTP
Браузер	IE: IE 7 и и новее версии; Chrome; Firefox; Safari
Мобильное приложение	iOS; Android
Блок питания	опционально

Кодеки видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Дополнительный Поток 1)
Электронный затвор	1 s-1/30 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,8 м 3,6 мм: 1,2 м
Диапазон поворота/наклона	Поворот: 0° to 345°; Наклон: 0° to +90°
Скорость ручного управления	Поворот: 0,1°-37,66°/с; Наклон: 0,1°-32,61°/с
Скорость перехода к предустановке	Поворот: 0,1°-37,19°/с; Наклон: 0,1°-30,82°/с
Битрейт видео	H264: 16 кбит/с-8 192 кбит/с H265: 6 кбит/с-6 400 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR); цвет/ч-б
BLC	есть
HLC	есть
Сжатие аудио	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Тревожные события	Детекция движения / саботажа; детекция звука; детекция обрыва сети; детекция конфликта IP-адресов
Количество мегапикселей	2 Мп
Макс. FPS, к/с	30
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	859
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026