

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-TA-M21-GI1/2812, 2 Мп, цилиндрическая, 2.8-12 мм, ИК 40 м, IP67, IK10 · модель F-TA-M21-GI1/2812

Общие	
Тип устройства	ANPR IP-камера (распознавание номеров)
Модель	F-TA-M21-GI1/2812
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2 Мп (1920×1080)
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	Варифокальный, 2.8-12 мм
Угол обзора	По горизонтали 113,5°-39°
Динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	PoE (802.3at, ≤15 Вт) / DC 12-24 В
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	15
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Монтаж на кронштейн
Габариты	428,5 × 120 × 132,8 мм
Вес, кг	3
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +70 °С
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	50
Аналитика	ANPR; распознавание номерных знаков; направление движения

Количество мегапикселей	2
Тип корпуса	Цилиндрическая
Исполнение	Уличная
Вандалозащита (IK)	IK10
Карта памяти	microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Кодеки видео	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Уровни чувствительности	0,001 лк @ F1.2 (цвет)
Электронный затвор	От 1/25 до 1/100 000 с
Функции распознавания (ANPR)	Распознавание ГРЗ (ANPR) на базе ИИ
Интерфейсы связи	ONVIF (Profile S/G/T), RTSP, HTTP, HTTPS
Аудио	Без встроенного микрофона
Языки интерфейса	8 языков (включая русский и английский)
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Тип камеры	868
Чувствительность	Цвет: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.)
Фокусировка	Автоматич.
Тип диафрагмы	DC-IRIS

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026