

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-1442PCIZ4, 4 Мп, купольная, фикс. 2.8 мм + PTZ 2.8-12 мм, ИК 40 м, IP66 · модель F-IP-1442PCIZ4

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-1442PCIZ4
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	[Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Модуль цилиндрической камеры]: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.),
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.8 мм + PTZ 2.8-12 мм
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE+
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	25
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	311.5 x 223.5 x 156 мм
Вес, кг	1.37
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+50 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; пересечение линии; вторжение; детектор саботажа

Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	[Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум
Дальность подсветки	[Модуль цилиндрической камеры]: дальность ИК-подсветки: до 30 м;
Тип подсветки	[Модуль цилиндрической камеры] ИК-подсветка и подсветка белым светом, [PTZ-модуль] ИК-подсветка
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026