

Техническая спецификация

Панель экстренного вызова с видеокамерой Hikvision DS-PEAP-CV1(B) · модель DS-PEAP-CV1(B)

Общие	
Тип устройства	Панель экстренного вызова с видеокамерой
Модель	DS-PEAP-CV1(B)
Артикул	DS-PEAP-CV1(B)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Разрешение	2560 × 1440
Угол обзора	по горизонтали: 109° по вертикали: 86° диаг.: 142°
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP, SIP, ONVIF
Питание	
Питание	12 В пост. тока или RJ-45 PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 40 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	402
Защита	IK10
Монтаж	настенный монтаж
Габариты	190 × 119 × 47 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Рабочая влажность	10% до 90%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25 к/с
Карта памяти	стандарт Micro SD карта Slot, поддержка Micro SD/SDHC/SDXC карта, Макс. 256G
Кодеки видео	H.264; H.265
Камера	встроенный 4MP HD IR Camera IR дальность ≥ 10 м

Защита от вскрытия	Есть
Область применения	Для улицы
Адаптер питания	с адаптер
День/ночь	автопереключение
Сжатие аудио	G.711U/PCM/ADPCM/AAC/OPUS
Битрейт аудио	16 Кбит/с;64 Кбит/с
Безопасность передачи данных	поддержка блокировка пользователя и подсказка о надёжности пароля
Улучшение звука	Smart шумоподавление
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026