

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T343MWX · модель DS-K1T343MWX

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T343MWX
Артикул	DS-K1T343MWX
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	2
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А (адаптер питания в комплекте)
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	118.4 мм × 118.4 мм × 21.8 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	4.3 дюйма
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	405
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)

Управление замком	1
Порты USB	1
ПО управления	Hik-ProConnect и HikCentral Professional
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть
Голосовые подсказки	Есть
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Исполнение	Внутреннее

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026