

Техническая спецификация

Шлагбаум автоматический Hikvision DS-TMG520/A/B · модель DS-TMG520/A/B

Общие	
Тип устройства	Шлагбаум автоматический
Модель	DS-TMG520/A/B
Артикул	DS-TMG520/A/B
Питание	
Питание	220 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	300 Вт
Рабочее напряжение	220 В перем. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Прочие характеристики	
Рабочая частота	CE-красный EN 300220-1 V3.1.1 EN 300220-2 V3.1.1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-3 V2.1.1 EN IEC 62311: 2020
Индикация	Arrow Indicator
Область применения	ROHS
Тип стрелы	стрела с светодиодная лента
Длина стрелы	4 м
Тип двигателя	бесколлекторный двигатель постоянного тока
Безопасность	CE-LVD: EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 CB: IEC 62368-1: 2014 IEC 62368-1: 2018
Цвет корпуса	оранжевый красный
Условия эксплуатации	температура: -30...+70 °C
RS-485	1 группа
Рабочий ток	Макс. 4 А
Высота установки	880 мм
Материал стрелы	AL6061
Масса стрелы	3 м стрела с светодиодная лента: 3.4 ± 0.3 кг 4 м стрела с светодиодная лента: 4.4 ± 0.3 кг
Материал корпуса шлагбаума	Оцинкованная сталь SGCC
Высота установки стрелы	880 мм

Частота пульта ДУ	433 МГц
Габариты стрелы	3 м стрела с светодиодная лента: 95 × 49 × 3013 мм (3.74 × 1.93 × 118.62 дюйма) 4 м стрела с светодиодная лента: 95 × 49 × 4013 мм (3.74 × 1.93 × 157.99 дюйма)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026