

Техническая спецификация

Вызывная панель F-VI-1500ISCE1 · модель F-VI-1500ISCE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель
Модель	F-VI-1500ISCE1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080 Дополнительный поток: 640 × 480
Угол обзора	По горизонтали: 95° По вертикали: 54°
Динамический диапазон (WDR)	WDR: Поддерживается
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP / IP, RSTP, SIP
Питание	
Питание	DC 12 В, IEEE802.3af, PoE
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK09
Габариты	161.85 × 74.13 × 53.2 мм (6.37 × 2.92 × 2.09")
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +50 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Микрофон + динамик, G.711 U, G.711 A, подавление шумов и эффекта эхо
Кодеки видео	H.264
Тревожные входы/выходы	1 тревожных входов
Интерфейсы связи	1× RJ45 (Ethernet)
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Входы / выходы	Реле управления замком: 1 реле, макс. DC 30 В, 2 А
Процессор	Встроенный MCU процессор

Внутренняя память	32 МБ
Тип подключения	408
Тип установки	412
Количество мегапикселей	2
Вандалозащита (IK)	IK09
Рабочая температура	От -30 до +50 °C
Память	256 МБ

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026