

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE57D3T-VPITF · модель DS-2CE57D3T-VPITF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE57D3T-VPITF
Артикул	DS-2CE57D3T-VPITF
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2.0 Мп CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм
Объектив	106° (2.8 мм), 82° (3.6 мм), 51° (6 мм)
Минимальная освещённость	0.005 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ±25%, макс. 4.6 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	Ф 110.8 × 84.7 мм
Вес, кг	0.374
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый выход HD;переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 355°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 355°
Умная подсветка	Есть

Условия эксплуатации	-40...+60 °С, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026