

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR12GC · модель DS-3WR12GC

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi
Модель	DS-3WR12GC
Артикул	DS-3WR12GC
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × RJ45, 10/100/1000 Мбит/с автосогласование
Питание	
Питание	9 В пост. тока, 1 А адаптер питания источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 9 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	248.40 × 154.80 × 213.34 мм
Вес, кг	0.238
Масса брутто, кг	0.738
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	-40...+70 °С (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1200
Мощность передатчика	18 dBm
Дополнительные функции	IPTV
Индикация	LED-индикатор
Безопасность передачи данных	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA и WPA2 поддерживается
Комплектация	беспроводной маршрутизатор × 1, кабель Ethernet × 1, краткое руководство × 1
Чувствительность приёмника	58 ± 2 дБ@AC80 -MCS9 84 ± 2 дБ@AC80 -MCS0
Обновление ПО	обновление через веб-интерфейс
Антенна	4 антенны с высоким усилением

Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac Wave 2 @5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	306 × 290 × 59 мм
Сетевые функции	System log
Типы подключения WAN	DHCP, Static IP, PPPoE

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026