

Техническая спецификация

Табло парковочной навигации Hikvision DS-TVL232-6-8P · модель DS-TVL232-6-8P

Общие	
Тип устройства	Табло парковочной навигации
Модель	DS-TVL232-6-8P
Артикул	DS-TVL232-6-8P
Изображение	
Разрешение	96 × 32
Угол обзора	120° (B) / 120° (V)
Питание	
Питание	AC110-240 В, 50/60 Гц, max0.5 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	401
Защита	IP54
Габариты	830 × 318 × 151 мм (32.68 × 12.52 × 5.94 дюйма)
Вес, кг	18
Масса брутто, кг	20
Прочие характеристики	
Система сканирования	4S
Условия эксплуатации	-30~60 °C 10% до 85% RH
Механизм связи	TCP
Шаг пикселя	P8
Размер упаковки	960 мм*450 мм*290 мм
Срок службы	100000Hours
Яркость	4500кд/м²
Контрастность	2000 : 1
Режим отображения	instant, влево shift, вверх forward и др.
Цветовая температура	3000k до 6000k
Цвет отображения	три цвета
Дисплей / экран	LED
Условия хранения	-40~70 °C 10% до 85% RH